

SANET BR 75

Nettoyant désincrustant sanitaire

Nettoyant Désincrustant | Concentré | Visqueux



Information technique

Performances

- SANET BR 75 dissout activement les résidus de calcaire, de savon, d'urine, les incrustations, la rouille et les laitances de ciment.
- SANET BR 75 ne provoque pas de corrosion sur des surfaces chromées non endommagées.
- SANET BR 75 est très efficace et l'utilisation peut être polyvalente.
- Efficace, SANET BR 75 apporte un gain de temps et il a de bonnes propriétés d'étalement.

Domaines d'application

- SANET BR 75 peut être utilisé dans les sanitaires (urinoirs, WC), douche, salles de bains, les sols durs résistants aux acides et les piscines (ne pas mettre en contact avec le chlore). Une utilisation sur des surfaces chromées en mauvais état peut produire un changement de couleur (passivation). Ne pas utiliser sur les matériaux sensibles aux acides tels que le marbre, le cuivre, l'aluminium, les résines (polyamide), etc. Pour les matériaux absorbants, tels que les joints, humidifier avec beaucoup d'eau avant l'application. Avant d'appliquer, vérifier la compatibilité des matériaux dans un endroit discret est recommandé.

•

Manipulation, stockage et élimination

Vous trouverez toutes les informations sur les ingrédients dans la fiche de données de sécurité. Produit réservé à un usage strictement professionnel. Pour toute information concernant la manipulation, les conditions de stockage et l'élimination, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

Unité de vente :

712922 - 2 x 5 l


404792 - 1 x 10 l

712920 - 10 x 1 l

Certificats des systèmes de management de l'entreprise




pH



Méthodologie & Dosage



Dosage selon le mode d'application et le degré de salissure. Suivre les instructions ci-dessous.



10 ml/l – conc.

Lavage des piscines


Particulièrement adapté pour l'entretien des piscines.



10-200 ml/l

Entretien courant

Peut être utilisé en autolaveuse.



Application mousse

Peut être utilisé en canon à mousse. Rincer à l'eau.



10 ml/l – conc.

Détartrage

Utiliser pur. Laisser agir le produit quelques minutes. Rincer abondamment à l'eau claire.



Détartrage, salissures persistantes, nettoyage des toilettes

Mouiller les joints des carrelages avant l'utilisation en pur.